



enostavna  
vgradnja



klima  
prostora



zrakotesnost

## DS+/DA-S



- parna zapora in zrakotesnost detajla
- za zrakotesne zaključke po DIN 4108-7, SIA 180 in ÖNorm B8110-2
- DA-S iz PP-membrane in posebej trdne polipropilenske zaščitne koprene
- DS+ je iz čvrste gradbene lepenke, armirana

### DELI ZA IZVEDBO SISTEMA ZRAKOTESNE RAVNINE



UNI TAPE

1.2.1.



ECO COLL

1.2.3.



TESCON No.1

1.2.2.



ORCON CLASSIC

1.2.3.

## MATERIAL

Št. art.	EAN	Dolžina role	Širina role	E/Krt	E/Paleta
10000000014	4026639011015	100 m	14 cm	2	28
10000000016	4026639011022	100 m	21 cm	2	28
10000023472	4026639011213	100 m	21 cm	2	28

## TEHNIČNI PODATKI

Lastnost	Standard	Vrednost
DS+		gradb. lepenka, armirana, zlep. s PE
DA-S		PP-koprena s polipropilensko memb.
prepustnost vodne pare (Sd)		2,30 m
požarni razred		E
barva		modra oz. zelena
odpornost na umetno staranje	EN 1296 / EN 1931	ustreza

## POSEBNOSTI

Prikrojeni trakovi za parno zaporo in zračno tesnjenje, ki omogočajo hitrejšo uporabo. Primerni za zrakotesne stike po standardih DIN 4108-7, SIA 180 in ÖNorm B8110-2. DA-S iz PP-membrane in posebej trdne polipropilenske zaščitne koprene. DS+ je iz čvrste gradbene lepenke, armiran.

## PODROČJE UPORABE

Trakovi iz DB+ ali DA se uporabljajo za prelepljenje stikov npr. pri talnih stikih na betonske stropne, pri lesno-vlaknenih ploščah ali kot trak za popravila, s katerim prelepitate netesna mesta na strehi, strešini, steni, stropu ali tleh. Pri gradbenih elementih, ki so kratkotrajno izpostavljeni vlažnosti, je priporočljiva uporaba trakov DA-S.



**P | R | O | f | O | R | M**  
Specialisti za lesno gradnjo

**Proform d.o.o.**  
Zapuže 16 a,  
SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125  
t: +386 (0)4 533 39 40  
f: +386 4 533 40 15

info@proform.si  
[www.proform.si](http://www.proform.si)