



enostavna
vgradnja



klima
prostora



zrakotesnost

CONTACC VS



- visoka odpornost proti trganju
- lahko se ga pretrga z rokami
- hitro sušenje lepila
- dobro se prepogiba pri kotnem lepljenju

DELI ZA IZVEDBO SISTEMA ZRAKOTESNE RAVNINE



FONATERM

5.4.1.



THERMOFLOC

5.3.1.



VD+

1.1.2.



ORCON CLASSIC

1.2.3.

MATERIAL

Št. art.	Dolžina role	Širina role	Teža role	E/Krt
10000000045	20 m	5 cm	0,4 kg	10

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	Vrednost
nosilec	posebna koprena
lepilo	akrilat (250 g/m ²)
ločilni trak	silikoniziran papir
temperaturna obstojnost	dolgotrajno od -40 °C do +90 °C
obdelovalna temperatura	od -10 °C
barva	bela, rjav tisk

PODROČJE UPORABE

Za oblepljanje stikov in špranj, kot tudi za priključke:

- parotesnih lepenk in folij med seboj,
- za mejne stike različnih gradbenih elementov z gladko površino (les, plastika, kovina)
- in stiki lesnih tvoriv pri lesni skeletni gradnji (med vezanimi ploščami, OSB in ivernimi ploščami).

PRIPRAVA PODLAGE:

Jamčimo za podlago, ki je suha, gladka, neprašna, nemastna in brez silikona kot so:

- lesna tvoriva (iverna plošča, OSB plošča)
- skoblan ali lakiran les
- plastika, kovine, steklo,
- vse pro clima parne ovire,
- gradbene lepenke, PE-, PP-, in alu-folije.

NAČIN LEPLENJA

Univerzalni lepilni trak s kopreno narežemo na željene dolžine. Odstranimo ločilni papir. Prilepimo trak na željeno podlago s središčnim prekrivanjem po špranji / robu. Trak tesno podrgnemo.



P | R | O | f | O | R | M

Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.

Zapuže 16 a,

SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125

t: +386 (0)4 533 39 40

f: +386 4 533 40 15

info@proform.si

www.proform.si