



enostavna  
vgradnja



klima  
prostora



zrakotesnost

# TESCON INVIS




- za nevidna zlepljanja in priključke za opažem z razmakom
- izjemno prilagodljiv
- vodotesen
- na prostem obstojen 3 mesece
- odpornost na visoke temperature

## DELI ZA IZVEDBO SISTEMA ZRAKOTESNE RAVNINE



DIFFU-L. SAFE

3.3.



DIFFU-L. COMPACT XL

1.2.1.



SOLITEX WA

3.3.



D.-L. T. POWER

4.2.2.

## MATERIAL

Št. art.	EAN	Dolžina	Širina	E/Krt	E/Paleta
10000023476	4026639119483	30 m	6 cm	10	48
10000023346	4026639119490	30 m	6 cm	20	24

## TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	Vrednost
nosilec	posebna koprena iz PP-
ločilni trak	silikoniziran papir
temperaturna obstojnost	od -40 °C do +90 °C
obdelovalna temperatura	od -10 °C
barva	črna
obstojnost na prostem	3 mesece
skladiščenje	24 mesecev, na hladnem in suhem

## PODLAGA

Pred lepljenjem je podlago treba pomesti oz. obrisati s krpo. Na premrzlih podlagah lepljenje ni mogoče. Na materialih, ki jih želite zlepiti, ne smejo biti nelepljive snovi (npr. maščobe ali silikoni). Imeti morajo zadostno nosilnost.

Lepilo zagotavlja trajno zrakotesnost na vseh pro clima notranjih in zunanjih koprenah (parna zapora, zrakotesna in vodoodporna koprena ter ometna oz. stenska opažna koprena) in PE-, PA-, PP- ter aluminijastih folijah. Stike in priključke lahko ustvarite na pooblanem ali polakiranem lesu, trdih umetnih masah oz. kovinah (npr. ceveh, oknih, itd.) in trdih lesno-vlaknenih ploščah (ivernih, OSB-, MDF- in ivernih podstrešnih ploščah). Pri lepljenju ivernih podstrešnih plošč je potrebna predhodna obdelava s TESCON PRIMER RP.

Najboljšo varnost konstrukcije zagotavljajo visoko kvalitetne podlage. Ustreznost podlage morate preveriti na lastno odgovornost. Priporočamo poskusna lepljenja.



## PODROČJE UPORABE

### ZUNAJ:

Zagotavlja nepredušnost ometnih in podložnih kopren ter v kombinaciji s SOLITEX WA tudi stenskih opažnih kopren, ki ležijo za opažem z razmikom. Nepredušno lepljenje lesno-vlaknenih plošč za ometavanje. Zrakotesno lepljenje nastrešnih in sanirnih parnih zapor ter zrakotesnih kopren.

### ZNOTRAJ:

Zrakotesno lepljenje parnih zapor in zrakotesnih kopren ter lesno-vlaknenih plošč.

Vsa lepljenja znotraj ali zunaj se lahko preklapljajo ali mejijo na gladke, nemineralne gradbene elemente (npr. pri prodorih cevi, strešnih oknih).



**P | R | O | f | O | R | M**

Specialisti za lesno gradnjo

**Proform d.o.o.**

Zapuže 16 a,

SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125

t: +386 (0)4 533 39 40

f: +386 4 533 40 15

info@proform.si

**www.proform.si**