



enostavna
vgradnja



klima
prostora



zrakotesnost

TESCON No. 1




- zelo raztegljiv (tudi za več kot 50 %), trajno prožen
- izjemno prilagodljiv pri prepogibanju
- vodotesen
- na prostem obstojen 3 mesece
- odpornost na visoke temperature

DELI ZA IZVEDBO SISTEMA ZRAKOTESNE RAVNINE




INTELLO PLUS

1.1.1.



INTESANA

1.4.1.



DIFFU-L. COMPACT

4.2.2.



D.-L. T. POWER

4.2.2.

MATERIAL

Št. art.	EAN	Dolžina	Širina	E/krt	E/Paleta
10000000039	4026639016539	30 m	6 cm	10	48
10000023068	4026639016546	30 m	6 cm	20	24

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	Vrednost
nosilec	perforirana PE- ločilna folija
trak	silikoniziran papir
temperaturna obstojnost	od -40 °C do +90 °C
obdelovalna temperatura	od -10 °C
barva	temno modra
obstojnost na prostem	3 mesece
skladiščenje	24 mesecev, na hladnem in suhem

PODLAGA

Pred lepljenjem je treba podlago pomesti oz. obrisati s krpo. Na premrzlih podlagah lepljenje ni mogoče. Na materialih, ki jih želite zlepiti, ne smejo biti nelepljive snovi (npr. maščobe ali silikoni). Imeti morajo zadostno nosilnost.

Lepilni trak zagotavlja trajno zrakotesnost na vseh pro clima notranjih in zunanjih koprenah (parna zavora, zrakotesna in vodoodporna koprena ter ometna oz. stenska opažna koprena) in PE-, PA-, PP- ter aluminijastih folijah. Stike in priključke lahko ustvarite na pooblanem ali polakiranem lesu, trdih umetnih masah oz. kovinah (npr. ceveh, oknih, itd.) in trdih lesno-vlaknenih ploščah (ivernih, OSB-, MDF- in ivernih podstrešnih ploščah). Pri lepljenju ivernih podstrešnih plošč je potrebna predhodna obdelava s TESCON PRIMER RP.

Najboljšo varnost konstrukcije zagotavljajo visoko kvalitetne podlage. Ustreznost podlage morate preveriti na lastno odgovornost. Priporočamo poskusna lepljenja.



PODROČJE UPORABE

ZNOTRAJ:

Zrakotesno lepljenje parnih zapor in zrakotesnih kopren ter lesno-vlaknenih plošč

ZUNAJ:

Zrakotesno lepljenje nastrešnih in sanirnih parnih zapor ter zrakotesnih kopren. Zagotavlja nepredušnost ometne, podložne in stenske opažne koprene (npr. pro clima SOLITEX). Nepredušno lepljenje lesno-vlaknenih plošč za ometavanje.

Vsa lepljenja znotraj ali zunaj se lahko preklaplajo ali mejijo na gladke, nemineralne gradbene elemente (npr. pri prodorih cevi, strešnih oknih)



P | R | O | f | O | R | M

Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.

Zapuže 16 a,

SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125

t: +386 (0)4 533 39 40

f: +386 4 533 40 15

info@proform.si

www.proform.si