vremenska odpornost | enostavna vgradnja | klima prostora | zrakotesnost

DENSLY ROOF

- optimalno lepilo za vodoodporne podstrehe
- 4 krat močnejši lepilni spoj, kot pri uporabi kaširanih lepilnih trakovih
- skladiščenje -20°C
- za brezrobno leplenje vseh priključnih in prekrivnih mest

Deli za izvedbo sistema na dež odporne podstrehe



DIFFU LIGHT COMPACT

4.2.2.

DIFFU LIGHT S

4.2.1.

TESCON NAJDEC

4.3.

ROFLEX 50-300

1.3.1.

MATERIAL

Št. art.	Vsebina [ml]	Embalaža	Kos./Paket
10000000174	600	cevasta folija (s trikotno šobo)	12

TEHNIČNI PODATKI

Material	akrilno lepilo brez mehčal, topil in halogenskih spojin
Lastnostni	trajno elastično, kratek čas sušenja, velika prožnost
Temperaturna obstojnost	od -20 °C do +80 °C
Obdelovalna temperatura	od -10 °C do +50 °C
Trpežnost	24 mesecev

DENSLY ROOF

Optimalno lepilo za vodoodporne podstrehe. Za brezrobno lepljenje vseh priključnih in prekrivnih mest. (Nanos lepila širok vsaj 2,0 cm in vsaj 1,5 mm visok)

Pripojitev strešnih oken in drugih strešnih vgradenj. Densly roof nudi oprijem tudi na kovinah in omogoča širjenje ter plazenje.

Lepi vse vrste prekrivanj. Lepilna moč je 4x večja kot pri uporabi kaširanih lepilnih trakov.

EPDM in plastične manšete lahko trajno lepite z Densly roof.

Tesnjenje dimnika. Z Densly roof lahko prilepite strešno kopreno na opeko ali omet.

MATERIAL

Št. art.	Širina [cm]	Dolžina [tm]	Rola/ Karton [kos]
10000023518	5	50	12

LEPILNI TRAK CONTACC DUO 50 MM

Pri podolžnih zvezah in geometrično pogojenih prekrivanjih se namesto integriranega lepilnega traku na stičišče prilepi CONTACC DUO.

© 01/2012 Proform d.o.o. Vse pravice pridržane.

P|R|O|f|O|R|M
Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.
Zapuže 16 a,
SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125
t: +386 (0)4 533 39 40
f: +386 4 533 40 15

info@proform.si
www.proform.si