



enostavna
vgradnja



klima
prostora



zrakotesnost

ROFLEX 20



- enostavno vlečenje in potiskanje cevi
- brez odvečnih dulcev
- trajno tesna vgradnja

DELI ZA IZVEDBO SISTEMA ZRAKOTESNE RAVNINE



KAFLEX

1.3.1.



KAFLEX MULTI

1.3.1.



INSTAABOX

1.3.4.



TESCON No.1

1.2.2.

MATERIAL

Št. art.	EAN	Dolžina	Širina	E/Krt	Opis artikla
	4026639016393	14,5 cm	14,5 cm	5	ROFLEX 20 za cevi-Ø 15-30 mm
10000000030	4026639016416	14,5 cm	14,5 cm	30	ROFLEX 20 za cevi-Ø 15-30 mm

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	Vrednost
material	UNI TAPE z EPDM
temperaturna obstojnost EPDM	dolgotrajno od -40 °C do +120 °C
obdelovalna temperatura	od -10 °C
barva	črna
skladiščenje	24 mesecev, na hladnem in suhem

PODLAGA

Pred lepljenjem je podlago treba pomesti oz. obrisati s krpo. Na premrzlih podlagah lepljenje ni mogoče. Na materialih, ki jih želite zlepiti, ne smejo biti nelepljive snovi (npr. maščobe ali silikoni). Imeti morajo zadostno nosilnost.

Lepilo zagotavlja trajno zrakotesnost na vseh pro clima notranjih in zunanjih koprenah (parna zapora, zrakotesna in vodoodporna koprena ter ometna oz. stenska opažna koprena) in PE-, PA-, PP- ter aluminijastih folijah. Stike in priključke lahko ustvarite na pooblanem ali polakiranem lesu, trdih umetnih masah oz. kovinah (npr. ceveh, oknih itd.) in trdih lesno-vlaknenih ploščah (ivernih, OSB-, MDF- in ivernih podstrešnih ploščah). Pri lepljenju ivernih podstrešnih plošč je potrebna predhodna obdelava s TESCON PRIMER RP.

Pri zunanjih stenah morate lepilni trak UNI TAPE prelepiti s TESCON No.1 ali TESCON VANA.

Najboljšo varnost konstrukcije zagotavljajo visoko kvalitetne podlage.

Ustreznost podlage morate preveriti na lastno odgovornost. Priporočamo poskusna lepljenja.

POSEBNOSTI

Izdelane iz visoko kakovostne gume EPDM, optimalne za trajno zrakotesnost kabelskih in cevni prodorov. So brez odvečnih dulcev in omogočajo hitro vgradnjo, obenem pa tudi poznejše vlečenje ali potiskanje kablov in cevi, ne da bi pri tem poškodovali tesnilo.

PODROČJE UPORABE

Tesnilne manšete so izdelane iz robustne in zelo fleksibilne gume EPDM. Optimalne za hitro in trajno tesnjenje prodorov kablov in cevi skozi zrakotesen sloj. Uporabne tudi zunaj, npr. pri podstrešnih ali sanirnih parnih zaporah. Pri tem prelepite svetlo moder nosilec samolepilne manšete z vodoodpornim lepilnim trakom TESCON No.1 ali TESCON VANA.



P | R | O | f | O | R | M

Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.

Zapuže 16 a,

SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125

t: +386 (0)4 533 39 40

f: +386 4 533 40 15

info@proform.si

www.proform.si