



vremenska
odpornost



enostavna
vgradnja



klima
prostora



zrakotesnost

DA



- med gradnjo konstrukcijo ščiti pred vremenskimi vplivi
- pro clima DA connect ima dva integrirana samolepilna trakova
- pohodna, polaga se na lesen opaž
- ščiti izolacijo pred navlaževanjem

DELI ZA IZVEDBO SISTEMA ZRAKOTESNE RAVNINE




TESCON VANA

1.2.1.



TESCON No. 1

1.2.2.



DUPLEX

1.2.6.



ORCON CLASSIC

1.2.3.

MATERIAL

Št. art.	EAN	Dolžina role	Širina role	Površina	Teža role	E	E/Paleta
10000000027	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	1	20
10000000028	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	1	20

TEHNIČNI PODATKI

Material	Vrsta materiala	
koprena	PP-koprena	
membrana	polipropilen	
koprena	polipropilen	
Lastnost	Standard	Vrednost
barva		zelena
teža	DIN EN 1849-2	130 g/m ²
temperaturna obstojnost		-40 °C do +100 °C
μ	DIN EN 12572	5.000
debelina		0,45 mm
prepustnost vodne pare (Sd)	DIN EN 1931	2,3 m
požarne lastnosti	DIN EN 13501-1	E
izp. vrem. vpl.		3 mesece
vodoodpornost	EN 1928	W1 ustreza
vodni stolpec	DIN EN 20811	> 2.500 mm
maks. natezna sila vzd./preč.	DIN EN 12311-2	230 N/5 cm / 190 N/5 cm
raztezek vzd./preč.	DIN EN 12311-2	50 % / 50 %
obstojnost na trganje vzd./preč.	DIN EN 12311-2	90 N/90 N
odpornostna umetno staranje	EN 1296 / EN 1931	ustreza

PODROČJE UPORABE

Uporablja se kot vodotesna parna zapora in zrakotesna koprena za pritrditev na opaže pod izolacijo špirovcev. Primerna za vse vrste difuzijsko odprtih strešnih konstrukcij.

POSEBNOSTI

Med gradnjo ščiti konstrukcijo pred vremenskimi vplivi. Vodoodporna in tesnilna. Pohodna. Obenem je tudi parna in zrakotesna zapora, ki ščiti konstrukcijo toplotne izolacije. DA-connect v povezavi z dvema integriranima samolepilnima površinama zagotavlja hitro in cenovno ugodno zrakotesnost.



PROFORM

Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.
Zapuže 16 a,
SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125
t: +386 (0)4 533 39 40
f: +386 4 533 40 15

info@proform.si
www.proform.si