



vremenska
odpornost



enostavna
vgradnja



klima
prostora

DIFFU-LIGHT S



- idealna za na dež odporno podstrešno ravnino (UD do-k)
- visoka pretržna vrednost
- zaradi varjenja treh slojev difuzijsko zelo odprta
- možna izvedba vseh priključkov

DELI ZA IZVEDBO SISTEMA NA DEŽ ODPORNE PODSTREHE




DENSLY ROOF

1.2.3.



TESCON NAJDEC

4.3.



CONTACT DUO 50mm

1.2.6.



ROFLEX 50-300

1.3.1.

MATERIAL

Št. art.	Širina [cm]	Dolžina [tm]	Površina [m ²]	Role/Paleta [kos]	Površina/Paleta m
10000000158	100	50	50	24	1200
10000000159	150	50	75	24	1800
10000000160	300	50	150	24	3600

TEHNIČNI PODATKI

Teža	ca. 160 g/m ²
Prepustnost vodne pare (sd)	< 0,04 m
Vodotesnost	W1
Odpornost proti vdoru vode	> 2500 mm
Požarni razred	E
Obstojnost na prostem maks.	3 mesece
Material	spoj iz PP
Maks. natezna trdnost v (D / Š)	317 / 238 (+ -10) N/5 cm
Raztezek v (D / Š)	77 % (+ -6) / 83 % (+ -7)
Odpornost proti nadaljnemu trganju v (D / Š)	185 / 157 (+ -10) N/5 cm
Temperaturna obstojnost	od -40 °C do +100 °C



DIFFU-LIGHT S DOUBLE TAPE

V skladu z ÖNORM B 3661: UD do-k
Troslojna zavarjena opažna koprna Diffu light S zagotavlja na dež odporno podstreho, pri tem pa upošteva sleherne priključke na vgradne in gradbene elemente, ki gredo skozi streho.
Za lepljenje prekrivanj in priključkov priporočamo lepilo Densly roof.



MATERIAL

Št. art.	Širina [cm]	Dolžina [tm]	Površina [m ²]	Role/Paleta [kos]	Površina/Paleta m
100000001720	100	50	50	24	1200
10000000161	150	50	75	24	1800



DIFFU-LIGHT S TAPE

V skladu z ÖNORM B 3661: UD do-k

- vodotesni lepilni trak
- lepilni trakovi imajo rob za lažje odlepljenje



P|R|O|f|O|R|M
Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.
Zapuže 16 a,
SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125
t: +386 (0)4 533 39 40
f: +386 4 533 40 15

info@proform.si
www.proform.si