



vremenska
odpornost



enostavna
vgradnja

TESCON NAJDEC



- za tesnjenje žebeljnih prebojev
- primeren za pomožne kritine, ustreza zahtevam ZVDH
- viskozno butilno lepilo prodre globoko v strukturo

DELI ZA IZVEDBO SISTEMA NA DEŽ ODPORNE PODSTREHE




SOLITEX WA

3.3.



DIFFU-L. TWIN POWER

4.2.2.



DIFFU-L. COMPACT

4.2.2.



DIFFU-LIGHT S

4.2.1.

MATERIAL

Št. art.	EAN	Dolžina	Širina	E/Krt	E/Paleta
10000023070	4026639117373	20 m	5 cm	6	96
10000023071	4026639119438	20 m	5 cm	24	24

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	Vrednost
nosilec	folija
temperaturna obstojnost	dolgotrajno od -20 °C do +80 °C
obdelovalna temperatura	+5 °C do +35 °C
debelina	1,0 mm
barva	črna
skladiščenje	24 mesecev, na hladnem in suhem

PODLAGA

Pred lepljenjem je podlago treba pomesti oz. obrisati s krpo. Na premrzlih podlagah lepljenje ni mogoče. Na materialih, ki jih želite zlepiti, ne smejo biti nelepljive snovi (npr. maščobe ali silikoni). Imeti morajo zadostno nosilnost.

Trajno tesnjenje prebojev žebeljev dosežemo s pro clima zunanjimi koprenami (ometna oz. stenska opažna koprena), podložnimi in ometnimi koprenami iz polipropilena in poliestra ter z MDF- in ivernimi ploščami.

Najboljšo varnost konstrukcije zagotavljajo visoko kakovostne podlage.

Ustreznost podlage morate preveriti na lastno odgovornost. Priporočamo poskusna lepljenja.



PODROČJE UPORABE

Uporablja se kot tesnilni trak za preboje žebeljev pod zračnimi letvami pri nagnjenih strešnih konstrukcijah. TESCON NAJDEC je primeren za sestavo pomožne kritine, ki je v skladu z zahtevami ZVDH za ometne in podložne koprene.



P | R | O | f | O | R | M

Specialisti za lesno gradnjo

Proform d.o.o.

Zapuže 16 a,

SI-4275 Begunje na Gorenjskem

m: +386 (0)40 366 125

t: +386 (0)4 533 39 40

f: +386 4 533 40 15

info@proform.si

www.proform.si